



Modello	ISW-ITCBT3MP
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2K - 3 Megapixel
Illuminazione	Color 0.1 Lux@F2.0 Bianco e Nero 0,01 Lux @ F2.0
Lente	3,6 mm F2.0
Angolo di visione	85°/ 65°/ 105°
Shutter	1 / 25 - 1 / 100,000 secondi
IR LED	ICR ad alte prestazioni
IR Distanza	10 Metri
WRD	Digital WDR
Compressione Video	H.264
Bit Rate	32Kbps - 2 Mbps
Risoluzione Massima snapshot	1920 x 1080 pixel
Frame rate	1-25 FPS
Capacità batteria	5.200 mAh litio
Stand-by life	fino a 6 mesi
Working life*	fino a 3 mesi
Impostazione Immagine	Supporta HD / SD , supporta Flip
Audio	Altoparlante / Microfono (Full Duplex) / Sirena
Archiviazione	Supporta SD card (max 256GB), Cloud storage
Protocollo di comunicazione	HTTP, DHCP, DNS, TCP / IP
Integrazione	Amazon & Google IOT
Interazione chime	supporta 433 / 868 / 915 MHz
Wi-Fi Standard	IEEE802.11b/g/n
Frequenza Wi-Fi	2,4Ghz
Sicurezza Wi-Fi - Dati	WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS, WPA / WPA2 - AES128
Allarmi	Motion Detection, Supporta PIR (max 5m - 100°), Antimanomissione
Ai	Rilevamento Umano
Tasto Reset	Sì
PTZ	No
Temperatura di lavoro	-20 / +50 C
Alimentazione	DC 5V 1A (Type-C) max 2W
Dimensione (mm)	52 x 39 x 142
Materiale	Plastica ABS
Peso (gr)	200
Grado di protezione	IP 65 (Uso Esterno)