



Modello	ISW-PTBTE4GE3MP
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2K - 3 Megapixel
Illuminazione	Color 0.1 Lux@F1.6 Bianco e Nero 0.01 Lux @ F1.6
Lente	4 mm F1.6
Angolo di visione	90°/ 50°/ 110°
Shutter	1 / 20 - 1 / 10,000 secondi
IR LED	ICR ad alte prestazioni
IR Distanza	fino a 30 metri
WRD	Digital WDR
Compressione Video	H.265 / H.264
Bit Rate	32Kbps - 2 Mbps
Risoluzione Massima snapshot	1920 x 1080 pixel
Frame rate	1-25 FPS
Capacità batteria	9.600 mAh litio Ricaricabile
Stand-by life	fino a 3 mesi
Working life*	fino a 45 giorni o 15 giorni (AOV 24H)
Modalità AOV	11 mA(giorno), 15mA(notte)
Audio	Altoparlante / Microfono (Half-Duplex) / Sirena
Archiviazione	Supporta SD card (max 512 GB), Cloud storage
Protocollo di comunicazione	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Networking Standard	4G LTE - Nano Sim
Wi-Fi Standard	-
Frequenza Wi-Fi	-
Sicurezza Wi-Fi - Dati	-
Allarmi	Motion Detection, Supporta PIR (max 10m - 120°)
Ai	Rilevamento Umano (30m giorno - 20m notte)
Tasto Reset	Si
PT	Pan: 0 ~ 350°, Tilt: -90°~ 30°
Temperatura di lavoro	-10 / +50 C
Alimentazione	DC 5V 2A (Type-C) max 4,5W
Dimensione (mm)	158 x 103 x 200
Materiale	Plastica ABS
Peso (gr)	730
Grado di protezione	IP 65 (Uso Esterno)