

SERIE 1500 | VS-IPC1550B3FEWDAD-LT



2960(H) X 1664(V), 5MP

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza per uso interno/esterno IP67. Sensore 1/2,7" CMOS 5 MP 16:9 H265+. Lente fissa 2,8 mm – 1 IR LED + 1 LED SMD a luce calda + 2 LED di deterrenza rosso/blu. Portata di 30 metri sia in IR che a colori.

Questa telecamera gode di grandissimi vantaggi grazie allo slot SD per l'archiviazione delle registrazioni e al microfono integrato che dà la possibilità di avere campo di sorveglianza anche audio, oltre che visivo.

SHOWCOLOR

Questa tecnologia permette di mostrare immagini notturne perfettamente a colori. Nessun'altra tecnologia finora prodotta è equiparabile in termini di resa cromatica.

In condizioni di scarsa illuminazione si incorre il pericolo di perdere dettagli importanti nella scena, come persone, veicolo e oggetti che risultano sfocati o confusi nello sfondo. Il vantaggio delle telecamere Showcolor è quello di catturare perfettamente ogni dettaglio della scena ripresa. La lente con apertura F1.0 unita a un sensore avanzato riescono a elaborare i colori come se fosse giorno, senza l'ausilio di LED, fino a 0,003lux. In pratica, fino a una condizione di buio totale.

DUAL LIGHT

Funzione che permette di selezionare l'utilizzo degli IR LED e dei LED a luce calda. L'uno o l'altro tipo di LED è, inoltre, schedabile in base agli eventi rilevati o alle fasce orarie. Questo garantisce un alto grado di accuratezza e di flessibilità nell'utilizzo dei dispositivi praticamente in ogni ambiente

DETERRENZA ATTIVA

Quando viene rilevata una condizione di allarme, la telecamera reagisce attivando due LED lampeggianti blu e rossi per attirare l'attenzione. Inoltre, una sirena interna con una potenza superiore a 110dB emette suoni di deterrenza e può riprodurre messaggi audio registrabili in Mp3 per scoraggiare potenziali intrusi.

FUNZIONE POE

La telecamera si alimenta e comunica i dati al video recorder sfruttando un unico cavo Ethernet.

STAND-ALONE

La telecamera può essere messa in funzione indipendentemente dall'NVR.

SLOT PER SCHEDA SD

Fino a 256 Gb per l'archiviazione.

MICROFONO INTEGRATO

Copertura completa sia audio che video grazie al microfono Built-in. Sentire oltre che vedere significa sorvegliare gli spazi con maggiore accuratezza, raccogliere le informazioni necessarie e intervenire solo in caso di effettivo bisogno.

RILEVAMENTO INTELLIGENTE:

Le IPcam della Serie ECO VulTech Security possono essere configurate per effettuare rilevamenti intelligenti di eventi come Motion Detection, Mascheramento, Rilevazione umana o di veicoli.

FUNZIONE CLOUD

Questa telecamera può essere visualizzata e controllata da remoto attraverso differenti canali: l'applicazione mobile V-Guardian EVO in download gratuito per sistemi Android e iOS, il software VMS V-Guardian EVO e la piattaforma web VulTech Cloud EVO (<https://www.vultechcloudevo.it>).

SERIE 1500 | VS-IPC1550B3FEWDAD-LT

CAMERA	
Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi	2960(H) x 1664(V), 5MP
Sensibilità	0,006 Lux @F1.6(Colori) - 0 Lux@F1.6(IR ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/100000 s
IR Led	1 IR LED + 1 LEDs SMD LUCE CALDA + LED Rosso/Blu
Portata IR	30 m (IR) 30m (luce calda)
SMART IR	Auto / Manuale
LENTE	
Lunghezza focale	2,8 mm F1.6
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	114°
AUDIO	
Compressione	G.711a G.711u
VIDEO	
Compressione Video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/ MJPEG
Gestione flusso	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
Risoluzione principale	5MP @1 - 20fps / 4MP/ 2MP @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	D1/CIF/720P @1 - 25fps
Risoluzione mobile	CIF @1 - 25fps
Bit Rate	11 Kbps~10Mbps
Day&Night	Auto (ICR) - Colori - B/N
BLC	Si
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	3D/2D-DNR
WDR	WDR (120dB)
Gain Control	Auto/Manuale
Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	Attraversamento Linea / Intrusione Area / Ingresso Area / Uscita Area : (PPH/PPV)
Eventi	Motion Detection / Mascheramento / Motion Umano (SMDH) / Motion Veicolo (SMDV)
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)

DETERRENZA ATTIVAC	
Led Rosso/Blu	SI
Allarme Sonoro	SI
Speaker	SI
NETWORKING	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP, UPnP™
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Edge , Chrome e Firefox con Plug in free live
Intercompatibilità	Onvif(Profile S, G,T), CGI, SDK
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS / VMS PRO
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloudveo.it
INTERFACCE	
Allarme in/out	ND
Audio in/out	Microfono Built-in
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	Si
Registrazione su Micro-SD	Si fino a 256GB, NAS(NFS/CIFS)
Smart Light	SI - Luce di deterrenza
Alimentazione	
Assorbimento	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo d'energia	8,7W Max
GENERALI	
Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	-40°C ~ 60°C
Umidità d'esercizio	10% ~ 95%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	Φ82 x 176.1 mm
Colore	Bianco