

SERIE 1500 ECO | **VS-IPC1560FHEYSWD-ECO**



2560H)×2560(V), 6MP

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza IP con lente Fish-Eye per uso interno/esterno IP66. Sensore 1/2,5" CMOS 6 MP H265+. Lente 1,68 mm fissa - 3 LED array con portata di 20 metri.

Con i suoi 3 LED Array, questa telecamera è adatta per riprese a medie/lunghe distanze, in grado di poter sorvegliare fino a 20 metri. Possibilità di registrare su NAS. Inoltre, il microfono integrato aggiunge la possibilità di avere campo di sorveglianza anche audio, oltre che visivo.

FUNZIONE POE

La telecamera si alimenta e comunica i dati al video recorder sfruttando un unico cavo Ethernet.

STAND-ALONE

La telecamera può essere messa in funzione indipendentemente dall'NVR

FISH-EYE

La particolare lente fish-eye permette una visione a 360° dell'area sorvegliata. Può essere montata facilmente a soffitto, a parete o anche sul piano di un tavolo. Gestita da software, è in grado di rimuovere l'effetto occhio di pesce e di navigare nei dettagli della scena ripresa, come se fosse una telecamera PTZ.

RILEVAMENTO INTELLIGENTE:

Le IPcam della Serie ECO VulTech Security possono essere configurate per effettuare rilevamenti intelligenti di eventi SMD come motion detection, mascheramento, riconoscimento umano e riconoscimento veicoli.

FUNZIONE CLOUD

Questa telecamera può essere visualizzata e controllata da remoto attraverso differenti canali: l'applicazione mobile V-Guardian EVO in download gratuito per sistemi Android e iOS, il software VMS V-Guardian EVO e la piattaforma web VulTech Cloud EVO (<https://www.vultechcloudevo.it>).

SERIE 1500 ECO | VS-IPC1560FHEYSWD-ECO

CAMERA	
Sensore	1/2.5" Progressive Scan CMOS Sensor
Pixel effettivi	2560H)×2560(V), 6MP
Sensibilità	0.008 lux @F2.0(Colori), 0.008 lux @F2.0(B/N), 0 lux @F2.0 (IR ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
Portata IR	20 m
SMART IR	Auto / Manuale
SMART IR	Auto
LENTE	
Lunghezza focale	1,68mm
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	180°
AUDIO	
Compressione Audio	G.711a G.711u
VIDEO	
Compressione Video	H265/H265+/H264/H264+
Gestione flusso	Dual Stream (Principale, Secondario)
Risoluzione principale	Max 6MP (2560 x 2560)
Risoluzione mobile	ND
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	3D DNR
WDR	D-WDR
Gain Control	Auto/Manuale
Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	-Intrusione Area / Attraversamento Linea / Entrata nell'area / Uscita dall'area
Eventi	-Motion Detection/Mascheramento /Target Umano (SMDH)/Target Veicolo (SMDV)
Autotracking	ND
Stabilizzazione	ND
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	-Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV) - Movimento rapido
Eventi	-Motion Detection/Mascheramento /Target Umano (SMDH)/ Target Veicolo (SMDV)
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)

Fisheye Principale	
Fisheye	50HZ: 25fps (2560×2560, 1920×1920) - 60HZ: 30fps (2560×2560, 1920×1920)
Panoramica	50HZ: 15fps (1920×1080, 1280×720)
4PTZ	60HZ: 15fps (1920×1080, 1280×720)
Fisheye + Panoramica + 3PTZ	50HZ: 25fps (1920×1920) +15fps (1920×1080) +15fps (1024×768) *3 - 60HZ: 30fps (1920×1920) +15fps (1920×1080) +15fps (1024×768) *3
Fisheye + 4PTZ	50HZ: 25fps (1920×1920) +15fps (1024×768) *4 60HZ: 30fps (1920×1920) +15fps (1024×768) *4
Panoramica + 4PTZ	50HZ: 15fps (960×960, 480×480) +15fps (640×480) *4 - 60HZ: 15fps (960×960, 480×480) + 15fps (640×480) *4
Fisheye Secondaria	
Fisheye Sec.	50HZ: 25fps (960×960, 480×480) - 60HZ: 30fps (960×960, 480×480)
Panoramica Sec.	50HZ: 15fps (704×576,352×288) - 60HZ: 15fps (704×480, 352×240)
4PTZ Sec.	50HZ: 15pfs (640 × 480)- 60HZ: 15pfs (640 × 480)
Fisheye + Panoramica + 3PTZ Sec.	50HZ: 25fps (960×960, 480×480) +15fps (704×576) +15fps (640×480) *3 - 60HZ: 30fps (960×960, 480×480) +15fps (704×480) + 15fps (640×480) *3
Fisheye + 4PTZ Sec.	50HZ: 15fps (960×960, 480×480) +15fps (640×480) *4 - 60HZ: 15fps (960×960, 480×480) + 15fps (640×480) *4
Panoramica + 4PTZ Sec.	50HZ: 15fps (704×576, 352×288) + 15fps (640×480) *4 - 60HZ: 15fps (704×480, 352×240) + 15fps (640 × 480) *4
Deterrenza Attiva	
Led Rosso/Blu	ND
Allarme Sonoro	ND

SERIE 1500 ECO | VS-IPC1560FHEYSWD-ECO

NETWORKING

Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G/4G, Wi-Fi, Cloud Storage
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox
Intercompatibilità	Onvif(Profile S, G,T), CGI, SDK

SOFTWARE E APP

Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloudevo.it

INTERFACCE

Allarme in/out	1 IN / 1 OUT
Audio in/out	Microfono Built-in / Audio IN - Audio OUT / Speaker integrato
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	Si
Registrazione su Micro-SD	Si fino a 256GB, NAS(NFS/CIFS)
Registrazione su NAS	SI
Smart Light	ND

ALIMENTAZIONE

Assorbimento	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo d'energia	MAX.9 W

GENERALI

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-30° C ~ 60° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 95%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	Ø52mm × 53mm
Colore	Bianco