

SERIE 6500 - POE | **VS-NVR6508EVO-POE-5MP V1**



8 CANALI POE - 5MP- H265

Risoluzione

Video recorder con tecnologia digitale per impianti di videosorveglianza IP. Supporta i protocolli VulTech e Onvif. 8 ingressi video con protocollo PoE 96W max 30w a canale. Risoluzione massima e registrazione in 5MP. Alta velocità di

Gestione da remoto

V-Guardian Video Management System (VMS) è un software per PC e un'app per dispositivi mobili. Grazie ad esso è possibile gestire le funzioni dell'NVR e controllarne il lavoro. Compatibile con la funzione P2P.

Configurazione guidata

Prima installazione semplificata da una guida.

Video Analisi

I dispositivi NVR della Serie 6500 EVO supportano svariate funzioni di video analisi con rilevamento intelligente SMD e PP come Attraversamento linea, Intrusione Area, Oggetti Rimossi, Oggetti Incustoditi, Movimento Rapido ed altri ancora. Queste funzioni smart sono compatibili solo con telecamere IP VulTech Security Serie VS dotate di funzione Video Analisi.

La Serie EVO rappresenta un'implementazione della gamma con funzioni avanzate come Rilevamento Volto e Target Umano.

La sensibilità di rilevazione ha una veste tutta nuova grazie al riconoscimento del target e in modo particolare degli esseri umani. Rilevare il movimento di una figura umana permette di escludere i falsi allarmi. Infatti, attivando la funzione di Rilevamento Target Umano, il cambio repentino delle condizioni luminose, il movimento degli alberi oppure il passaggio di animali o di automobili saranno esclusi in quanto riconosciuti come falsi allarmi.

Funzione Cloud Storage

Archiviazione dei file su spazi cloud quali Dropbox e Google Drive.

Funzione P2P

Controllo in tempo reale delle telecamere connesse a UVR, NVR e IP Camera senza alcun bisogno di configurare modem o altri apparati di rete.

Funzione Web Cloud

Visualizzazione da PC, tramite browser web (Internet Explorer) delle proprie telecamere attraverso la tecnologia P2P. Link per raggiungere il Web Cloud:
<https://www.vultechcloud devo.it>

SERIE 6500 - POE | VS-NVR6508EVO-POE-5MP V1

SISTEMA	
Sistema operativo	Linux Embedded
AUDIO E VIDEO INGRESSO	
IP Video Input	8 canali
Risoluzione Ingresso	5MP/4MP/3MP/2MP/1P
Audio Input	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
AUDIO E VIDEO USCITA	
Video Output	1 VGA, 1 HDMI (Utilizzabili simultaneamente)
Risoluzione	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 / VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Audio Output	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
REGISTRAZIONE	
Compressione Video	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Compressione Audio	G711a/G711u
Banda massima In /Out	80 Mbps / 80 Mbps
Risoluzioni di registrazione	5MP/4MP/3MP/2MP/1MP 25@fps
Tipologia di registrazione	Normale/Manuale/Eventi
Modalità di registrazione	Gruppi/Capacità/Tempo
PLAYBACK ED EVENTI	
Modalità di ricerca Playback	-Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart
Eventi	-Motion Detection/ Mascheramento/Perdita Video/VQD/ANR/13 rilevamenti intelligenti SMART
Rilevamento Intelligente SMART	-Attraversamento Linea / Intrusione Area / Entrata e uscita area / Movimento veloce / Oggetti incustoditi / Oggetti rimossi / Ril. Volto / Vagabondaggio / Ril. Parcheggio / Raduno / Target Umano / Ril. Veicolo (solo con tel. Vultech Security Series VS)
Backup/Formato	USB - Web Client - VMS / AVI - DAV

NETWORKING	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
POE	8 Porte RJ45 PoE (IEEE802.3at/af)
Funzioni di Rete	-TCP/IP, P2P, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP, UPnP™
Gestione Flusso	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6, CGI, Profile S, Mobile Surveillance
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloudevo.it
INTERFACCE ESTERNE	
USB	1x USB 2.0 posteriore, 1x USB 2.0 anteriore
Allarme in/out	ND
PTZ	ND
ARCHIVIAZIONE	
HDD	1 SATA HDD max 14TB
GENERALI	
Alimentazione	48 VDC 2,5A
Consumo di Energia	15W (senza HDD e telecamere collegate)
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Dimensioni (LxAxP)	250 x 235 x 45 mm