

SERIE 9500 | VS-NVR9508EVO-POE-UHD



8 CANALI POE – 4K 8MP H.265+

TELECAMERA

Video recorder con tecnologia digitale per impianti di videosorveglianza IP. Supporta i protocolli VulTech e Onvif. 8 porte RJ45 con protocollo PoE. Risoluzione massima e registrazione in 8MP.

CODIFICA H265

La nuova generazione di NVR supporta la codifica H.265/H.265+ che permette una maggiore compressione del segnale video, ottimizzando un bit-rate più basso e quindi un vantaggio in termini di streaming e spazio di archiviazione.

VIDEO ANALISI:

I dispositivi NVR della Serie 9500 EVO supportano diverse funzioni di video analisi come attraversamento linea, intrusione area, oggetti rimossi, oggetti incustoditi, movimento rapido ed altri ancora. Queste sono compatibili solo con telecamere IP VulTech Security Serie VS dotate delle medesime funzioni. La Serie EVO rappresenta un'implementazione della gamma con funzioni avanzate come rilevamento volto e target umano. La possibilità di isolare il movimento di esseri umani offre un vantaggio molto importante in termini di sicurezza: in questo modo si scongiurano tutti i falsi allarmi dovuti a movimenti di animali e oggetti o a cambi improvvisi di scena e di luce.

SMART PLAYBACK

I dispositivi NVR della serie 9500 supportano la funzione Smart Playback. In pratica, è possibile individuare eventi di motion detection, attraversamento linea e intrusione area direttamente dal playback, evitando così di dover configurare queste funzioni da telecamera o video recorder.

GESTIONE DA REMOTO

V-Guardian Video Management System (VMS) è un software per PC e app per dispositivi mobili. Grazie ad esso è possibile gestire le funzioni dell'NVR e controllarne il lavoro. Compatibile con la funzione P2P.

CONFIGURAZIONE GUIDATA

Prima installazione semplificata da una guida.

FUNZIONE CLOUD STORAGE

Archiviazione dei file su spazi cloud quali Dropbox e Google Drive.

FUNZIONE P2P

Controllo in tempo reale delle telecamere connesse a UVR, NVR e IP Camera senza alcun bisogno di configurare modem o altri apparati di rete.

FUNZIONE WEB CLOUD

Visualizzazione da PC, tramite browser web (Internet Explorer) delle proprie telecamere attraverso la tecnologia P2P. Link per raggiungere il Web Cloud: <https://www.vultechcloudevo.it>.

SERIE 9500 | VS-NVR9508EVO-POE-UHD

SISTEMA	
Sistema operativo	Linux Embedded
AUDIO E VIDEO INGRESSO	
IP Video Input	8 canali
Risoluzione Ingresso	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
Audio Input	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
AUDIO E VIDEO USCITA	
Video Output	1 VGA, 1 HDMI (Utilizzabili simultaneamente)
Risoluzione	HDMI/VGA : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 / CVB-S:720x576
Audio Output	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
REGISTRAZIONE	
Compressione Video	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Compressione Audio	G711a/G711u
Risoluzioni di registrazione	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P @25fps
Tipologia di registrazione	Normale / Manuale / Eventi
Modalità di registrazione	Gruppi / Capacità / Tempo
Modalità di registrazione	Gruppi / Capacità / Tempo
PLAYBACK ED EVENTI	
Modalità di ricerca Playback	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart
Eventi	Motion Detection / Mascheramento / Perdita Video / VQD / ANR / 13 rilevamenti intelligenti SMART
Rilevamento Intelligente SMART	Attraversamento Linea / Intrusione Area / Entrata e uscita area / Movimento veloce / Oggetti incustoditi / Oggetti rimossi / Ril. Volto / Vagabondaggio / Ril. Parcheggio / Raduno / Target Umano / Ril. Veicolo (solo con tel. Vultech Security Series VS)
Backup/Formato	USB - Web Client - VMS / AVI - DAV

Networking	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
POE	8 Porte RJ45 PoE (IEEE-E802.3at/af)
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G/4G, Wi-Fi, Cloud Storage
Gestione Flusso	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6, CGI, Profile S
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloud devo.it
INTERFACCE ESTERNE	
USB	1x USB 2.0 posteriore, 1x USB 2.0 anteriore
Allarme in/out	4IN - 1 OUT
PTZ	ND
ARCHIVIAZIONE	
HDD	1 SATA HDD max 10TB
GENERALI	
Alimentazione	48 VDC 2A
Consumo di Energia	15W (senza HDD e telecamere collegate)
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Dimensioni (LxAxP)	315 x 245 x 45 mm