

Postazione esterna | **VS-PE108-IP1S R1**

**1080P****PoE****IP65****Onvif****Wiegand****SIP 2.0**

Pulsantiera da esterno con sistema operativo Linux. Tastiera con 1 tasto per la bussata, retroilluminato e con targhetta portanome

TECNOLOGIA IP

La più avanzata tecnologia per la videocitofonia. La soluzione progettata per offrire la massima efficienza e precisione, anche negli impianti più complessi.

CONNETTIVITÀ SENZA LIMITI

Grazie all'integrazione con reti locali, la gestione è efficiente e sicura, adatta sia a piccoli edifici che a grandi complessi residenziali. Possibilità di arricchire la pulsantiera con moduli aggiuntivi tasti e portanomi.

QUALITÀ SUPERIORE

Struttura anteriore e posteriore interamente realizzata in alluminio anodizzato, resistente alle intemperie con grado di protezione IP65 e IK07.

Fotocamera 2MP CMOS Onvif con ampio angolo di visione a 110° e apertura focale F1.6.

Doppio LED a luce calda, che si attiva con un sensore crepuscolare e di movimento per avere immagini sempre a colori anche di notte.

Sistema di ricezione audio ottimizzato con funzioni di cancellazione del rumore, con doppio microfono e altoparlante.

I tasti hanno una struttura di pressione a membrana OUTEMU e sono garantiti per durare fino a 100.000 pressioni.

CONTROLLO ACCESSI

Lettore RF coperto e protetto da uno strato di vetro temperato. Possibilità di gestire fino a 60.000 card e configurare codici PIN per l'apertura delle porte, rendendo la sicurezza ancora più personalizzata e avanzata.

GESTIONE DA APP

L'impianto è interamente controllabile da remoto tramite l'app V-Guardian EVO. Perfettamente integrabile con l'impianto di videosorveglianza, in modo da creare un ecosistema completo di sicurezza gestibile con un'unica app.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Pulsantiera
- Staffa di fissaggio
- 1 chiave di prossimità RFID
- Manuale d'istruzioni

Postazione esterna | VS-PE108-IP1S R1

PARAMETRI DI SISTEMA	
Sistema operativo	Linux
ROM	128 MB
RAM	64 MB
Pulsante Bussata	1 Tasto
CONTROLLI ACCESSI	
Frequenza supportata	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)
Card supportate	fino a 60.000
AUDIO	
Compressione	G.711
Cancellazione dell'eco	SI
DTMF	RFC2833
Microfono incorporato	SI
VIDEO	
Camera	2MP CMOS
Codifica Video	H264
Risoluzione	1920 x 1080
Max.Trasferimento Immag.	720p – 25 fps
WDR Automatico	SI
Angolo di visione	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
Compensazione della luce	Luce bianca LED

RETE	
Interfaccia Rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	Onvif, SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP
Interfaccia Web Client	Internet Explorer , Chrome , Firefox
INTERFACCE	
Ingressi/Uscite	2/2
Protocollo Wiegand	SI
RS 485	SI
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	POE 802.3af
Assorbimento	3.5 W
Assorbimento in standby	1.5 W
GENERALI	
Grado di Protezione	IP65
Livello di Protezione	IK07
Tamper	SI
Indicatori Luminosi	3
Tasto di Reset	SI
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete/Incasso
Dimensioni	168 × 88 x 34 mm
Pannello Frontale	Alluminio e Vetro temperato
Pannello Posteriore	Alluminio
Colore	Nero