

Postazione interna | VS-PI211H-LXB

**PoE****2.4 G****APP**
↓**tool**
Onvif**SIP 2.0**

Cornetta IP VS-PI211H-LXB per impianto di videocitofonia con sistema operativo Linux e tasti touch, ideale per completare un impianto con una seconda postazione o per chi preferisce un'alternativa al monitor.

TECNOLOGIA IP E CONNETTIVITÀ AVANZATA

La connettività via Ethernet tramite porta RJ45 garantisce prestazioni stabili e sicure anche nei contesti più complessi.

QUALITÀ AUDIO SUPERIORE

Con funzione di cancellazione dell'eco per comunicazioni audio chiare e precise. Con microfono e altoparlante integrati, permette di interagire facilmente con le postazioni esterne e gli altri dispositivi del sistema.

FUNZIONALITÀ SMART

Il monitor offre funzionalità avanzate come la segreteria, messaggi intercomunicanti e uscite per allarmi. La configurazione è facilitata da una procedura guidata.

DESIGN E RESISTENZA

Pannello interamente di colore bianco, si adatta perfettamente a tutti gli ambienti. Con tasti touch retroilluminati per un rapido accesso alle funzioni principali. Progettato per il montaggio a parete. Funziona in un ampio intervallo di temperature, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Cornetta citofonica
- Staffa a parete
- Manuale d'istruzioni

Postazione interna | VS-PI211H-LXB

PARAMETRI DI SISTEMA	
Sistema operativo	Linux
ROM	ND
RAM	ND
Monitoraggio IP Camera	ND
Segreteria	ND
Intercomunicante	SI
Messaggi	ND
App di terze parti	SI
AUDIO	
Compressione	G.711
Cancellazione dell'eco	SI
DTMF	RFC2833
Microfono incorporato	SI
Altoparlante	8Ω / 1W
Volume regolabile	SI
RETE	
Interfaccia Rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	Onvif, SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP
Interfaccia Web Client	Internet Explorer , Chrome , Firefox
Wi-fi	ND

APPLICAZIONE MOBILE	
App Mobile	ND
INTERFACCE	
Allarme in	8
Allarme out	Sirena (12v /100mA)
RS 485	1
Registrazione su Mi-cro-SD	ND
USB	ND
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	POE 802.3af / 12Vdc 2A
Assorbimento	6 W
Assorbimento in standby	-- W
GENERALI	
Tasto di Reset	SI
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete
Dimensioni	184 × 158,4 × 37,4 mm
Pannello Frontale	Plastica
Colore	Bianco