

Postazione interna | **VS-PI217W-LXB**

**PoE****2.4 G****APP**
↓**tool**
Onvif**SIP 2.0**

Monitor IP Wi-Fi VS-PI217W-LXB con sistema operativo Linux e schermo touch capacitivo da 7" TFT, ideale per la gestione completa della videocitofonia. Risoluzione elevata (1024 x 600 pixel) per una visione chiara e definita, con supporto per monitorare fino a 8 IP Camera.

TECNOLOGIA IP E CONNETTIVITÀ AVANZATA

Il monitor è perfettamente gestibile da remoto grazie al supporto delle reti Wi-Fi e all'integrazione con l'app per dispositivi iOS e Android. La connettività via Ethernet tramite porta RJ45 garantisce prestazioni stabili e sicure anche nei contesti più complessi. È compatibile con il protocollo Onvif per un'integrazione completa con il sistema di videosorveglianza.

QUALITÀ AUDIO SUPERIORE

Compressione video H.264 per uno streaming fluido, con funzione di cancellazione dell'eco per comunicazioni audio chiare e precise. Con microfono e altoparlante integrati, permette di interagire facilmente con le postazioni esterne e gli altri dispositivi del sistema.

FUNZIONALITÀ SMART

Il monitor offre funzionalità avanzate come la segreteria, messaggi intercomunicanti e uscite per allarmi. La configurazione è facilitata da una procedura guidata. Con uno slot per schede Micro-SD, consente di registrare e archiviare i dati video.

DESIGN E RESISTENZA

Pannello interamente di colore bianco, si adatta perfettamente a tutti gli ambienti. Con tasti touch retroilluminati per un rapido accesso alle funzioni principali. Progettato per il montaggio a parete. Funziona in un ampio intervallo di temperature, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente.

GESTIONE DA APP

Interamente controllabile da remoto tramite l'app V-Guardian EVO. Perfettamente integrabile con l'impianto di videosorveglianza, in modo da creare un ecosistema completo di sicurezza gestibile con un'unica app.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Monitor
- Staffa a parete
- Manuale d'istruzioni

Postazione interna | VS-PI217W-LXB

PARAMETRI DI SISTEMA	
Sistema operativo	Linux
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Monitoraggio IP Camera	8 IPcam Onvif /RTSP
Segreteria	SI (Solo con SD card)
Intercomunicante	SI
Messaggi	In ingresso e in uscita
App di terze parti	SI
DISPLAY	
Dimensioni dello schermo	7 Pollici
Tipologia	Touch capacitivo TFT
Risoluzione dimensioni	1024 x 600
Sfondo	personalizzabile
AUDIO	
Compressione	G.711
Cancellazione dell'eco	SI
Microfono incorporato	SI
Altoparlante	8Ω / 1W
Volume regolabile	SI
VIDEO	
Codifica Video	H264
Video IN	SI (RTSP)

RETE	
Interfaccia Rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP, P2P
Interfaccia Web Client	Internet Explorer , Chrome , Firefox
Wi-fi	IEEE802.11 b/g/n,@2.4GHz
INTERFACCE	
Allarme in	ND
Allarme out	1 Relè
RS 485	ND
Registrazione su Micro-SD	SD-Card slot Max 32GB
USB	ND
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	24V DC
Assorbimento	9,5 W
Assorbimento in standby	5 W
GENERALI	
Tasto di Reset	SI
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete/desktop
Dimensioni	195 × 130 x 17,6 mm
Pannello Frontale	Plastica
Colore	Bianco