

Specifiche

BASELINE

6V PSU (type A)

Alimentatore per il funzionamento del dispositivo con batterie portatili



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Batterie consigliate

Batterie alcaline allo zinco-aria con tensione di funzionamento di 4,2–10 V $\equiv$

Maggiori informazioni 

Ingresso

Tensione

4,2–10 V_{DC}

Corrente

2,2 A a 4,2 V_{DC}

0,8 A a 10 V_{DC}

Tensione di accensione

4,2 V_{DC} ± 0,5%

Tensione di spegnimento

3–3,4 V_{DC}

Dipende dal carico.

Uscita

Tensione

4,8 V_{DC} ± 3%

Corrente

fino a 1,5 A

Installazione

Metodo di installazione

all'interno della custodia dell'hub o del ripetitore

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 75%



Collegamento alla rete di alimentazione

Slot per il connettore

6,5 × 2 mm

Jack di alimentazione (femmina)

Spina

5,5 × 2,1 mm

Jack di alimentazione (maschio)

Scheda

Colore

N/A

Dimensioni

98 × 70 × 17 mm

Peso

26 g

Set completo

6V PSU (type A)

Adattatore terminale

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



6V PSU (type A)



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 