

Specifiche

BASELINE

BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

Telecamera IP cablata con IA, con angolo di visione di 110°, illuminazione IR, True WDR, microfono e PoE/12 V. Per uso in ambienti esterni e interni.



Modelli

5 Mp/2.8 mm

- Risoluzione fino a 2880 × 1620 px
 - Frequenza dei fotogrammi fino a 25 FPS
 - Angolo di visione da 100° a 110°
-

Telecamera

Distanza DORI

- Rilevamento: 65 m
- Osservazione: 26 m
- Riconoscimento: 13 m
- Identificazione: 6,5 m

Illuminazione minima

colore: 0,005 lx

Bianco/Nero: 0 lx

Rapporto segnale/rumore (SNR)

più di 52 dB

Flusso video

Protocollo video

JetSparrow

Protocollo video peer-to-peer veloce e criptato sviluppato da Ajax Systems.

Archivio

NVR

Disco rigido con capacità fino a 16 TB (connettività SATA, formato 3,5"). Dispositivo di archiviazione non incluso.

microSD

Fino a 256 GB. La scheda di memoria deve essere di Classe V30 o superiore. Dispositivo di archiviazione non incluso.

Codec video

H.265 H.264

Gamma dinamica

120 dB (True WDR)

Canale di comunicazione

Ethernet

fino a 100 Mbps

Caratteristiche principali

Rilevamento del movimento

La telecamera dispone di software integrato per il rilevamento del movimento nell'inquadratura.

Rilevamento degli oggetti

utilizzando l'IA

- Umani.
- Animali domestici.
- Veicoli.

Illuminazione IR intelligente

fino a 50 m

Regolazione automatica dell'intensità in tempo reale per evitare la sovraesposizione. Ciò consente di vedere gli oggetti lontani o troppo vicini alla telecamera in condizioni di scarsa illuminazione.

Verifica visiva degli allarmi Ajax

Il sistema consente di impostare uno scenario in cui i rilevatori Ajax attivano le telecamere selezionate per avviare la registrazione. Il risultato viene immediatamente inviato all'app di monitoraggio mobile o desktop.

Maggiori informazioni ●

Supporto per l'autorizzazione ONVIF

Profilo S

Profilo T (parzialmente)

Le telecamere e gli NVR Ajax possono essere integrati in sistemi di gestione video (VMS) di terze parti.

Maggiori informazioni ●

Microfono

Con le impostazioni corrispondenti, la telecamera registra l'audio nell'impianto.

Codec audio

G711-ULAW

G711-ALAW

G726

G722

Alimentazione

Alimentatore

12 V $\overline{=}$ $\pm$ 20%, 1 A

Fino a 15 W di alimentazione di rete.

Porta Ethernet

Standard PoE 802.3at/af

Protezione contro il sabotaggio

mTLS

Connessione criptata per la protezione dei dati.

Autenticazione

via Cloud

Senza diritti di accesso locale.

Secure Boot

Protezione contro la contraffazione del firmware.

Verifica della firma OTA

Aggiornamento automatico sicuro del firmware.

Privacy

Distribuzione dei diritti di accesso per gli utenti nelle app mobili e per gli operatori di monitoraggio in PRO Desktop.

Maggiori informazioni ●

Custodia


Dimensioni

198 × 76 × 76 mm

Peso

550 g

Temperature di funzionamento



da -30 °C a +60 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 90%

Classe di protezione

IP65, IK08



Colori

Nero



Bianco



Set completo

BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

Dima di montaggio

Kit di installazione

Certificazioni e conformità alle normative



BulletCam (5 Mp/2.8 mm)



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 