

Specifiche

RESIDENCE LINE

CableTrunk

Accessorio per il passaggio dei cavi dei rilevatori antincendio



Compatibilità

FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller ●

FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller ●

FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller ●

FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller ●

FireProtect 2 AC (CO) Jeweller ●

Caratteristiche principali

Installazione rapida

Assicura un facile cablaggio laterale dell'alimentazione e un'installazione senza sforzo.



Chiusure

Per fissare il pannello di montaggio del rilevatore antincendio prima di fissarlo con le viti.



Quattro posizioni di fissaggio

Per garantire la visibilità dell'indicazione LED del rilevatore per l'utente.

Dimensioni compatte

Aggiunge un'altezza minima al rilevatore dopo l'installazione.

Custodia

Dimensioni

144,7 × 89,3 × 18 mm

Peso

33 g

Materiale

Policarbonato

Temperature di funzionamento

da -25 °C a +60 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 80%



Colore

Nero

Bianco



Set completo

CableTrunk

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



CableTrunk



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

Manuale utente

Maggiori informazioni 

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ●