

SERIE 1550 | VS-IPC1540PH1FCWD-ECO



2688(H)X1520(V), 4MP

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza Pinhole per uso interno. Sensore 1/2,7" CMOS 4 MP H265+. Lente 3,7 mm con ottica fissa. Possibilità di aggiungere un microfono esterno per registrare i suoni ambientali.

Funzione POE: La telecamera si alimenta e comunica i dati al video recorder sfruttando un unico cavo Ethernet.

Stand-Alone: La telecamera può essere messa in funzione indipendentemente dall'NVR.

Uscita microfono Line In: Possibilità di connettere un microfono esterno. Sentire oltre che vedere significa sorvegliare gli spazi con maggiore accuratezza, raccogliere le informazioni necessarie e intervenire solo in caso di effettivo bisogno.

Rilevamento intelligente: Le IPcam della Serie ECO VulTech Security possono essere configurate per effettuare rilevamenti intelligenti di eventi come Motion Detection, Mascheramento e Human Detection.

Funzione Cloud: Questa telecamera può essere visualizzata e controllata da remoto attraverso differenti canali: l'applicazione mobile V-Guardian EVO in download gratuito per sistemi Android e iOS, il software VMS V-Guardian EVO e la piattaforma web VulTech Cloud EVO (<https://www.vultechcloudevo.it>).

Compatibilità: Rispetta i protocolli di compatibilità VulTech e Onvif.

SERIE 1550 | VS-IPC1540PH1FCWD-ECO

CAMERA	
Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi	2688(H)x1520(V), 4MP
Sensibilità	0.008 lux @F2,0 (Color)
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR Led	ND
Portata IR	ND
SMART IR	ND
LENTE	
Lunghezza focale	3,7 mm
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	68°
AUDIO	
Compressione Audio	G.711a G.711u
VIDEO	
Compressione Video	H264
Gestione flusso	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
Risoluzione principale	4MP/3MP/2MP @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	D1/CIF/720P @1 - 25fps
Risoluzione mobile	CIF @1 - 25fps
Bit Rate	11 Kbps~10Mbps
Day&Night	ND
BLC	Si
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	2D DNR (Off/0-6)
WDR	WDR (120dB)
Gain Control	Auto/Manuale
Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	ND
Eventi	-Motion Detection / Mascheramento / Motion Umano (SMDH)
Zone Privacy	ND

NETWORKING	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	-TCP/IP, P2P, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP, UPnP™
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Intercompatibilità	Vultech - (Profile S, Profile G, T) , SDK
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS / VMS PRO
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloudvo.it
INTERFACCIE	
Allarme in/out	ND
Audio in/out	Line In
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	ND
Registrazione su Micro-SD	ND
Smart Light	ND
ALIMENTAZIONE	
Assorbimento	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo d'energia	2,7W max
GENERALI	
Grado di Protezione	ND
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	53,5 x 44 x 24,7 mm
Colore	Nero