

SERIE PTZ | VS-PTZ8532XWDA-LT



2592(H)X1944(V), 5MP

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza PTZ per uso interno/esterno IP66. Sensore 1/2,8" Progressive scan CMOS 5 MP H265+. Lente 4,8~154mm - 8 LED array + 4 laser light con portata di 250 metri. Con alimentatore 24V 2,2A.

Con i suoi 8 LED Array e 4 laser light, questa telecamera è adatta per riprese a lunghe distanze, in grado di poter sorvegliare fino a 250 metri. Il movimento PTZ permette un controllo a 360° dell'area circostante con possibilità di zoom ottico fino a 32x e zoom digitale fino a 16x. Grandissimi vantaggi sono dati dalla possibilità di archiviare le registrazioni su NAS o su Micro-SD, che la rendono indipendente da NVR.

PTZ: In grado di ruotare a 360° con una velocità di movimento da 1° a 120° per secondo. Il grado di inclinazione va da -10° a -90° con una velocità da 1° a 60° per secondo. Possibilità di impostare fino a 255 preset, 32 posizioni patrol e 8 patterns. Tecnologia EIS (stabilizzazione elettronica dell'immagine) per immagini sempre perfettamente stabilizzate.

Funzione POE: La telecamera si alimenta e comunica i dati al video recorder sfruttando un unico cavo Ethernet.

Stand-Alone: La telecamera può essere messa in funzione indipendentemente dall'NVR.

WDR 120dB: La tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) a 120 dB assicura una visione nitida in ogni condizione di illuminazione. Il sensore si adatta automaticamente a scene sovraesposte e sottoesposte. Questo garantisce maggiore qualità delle immagini, nessun dettaglio perso e quindi un maggiore livello di sicurezza.

Rilevamento intelligente: La telecamera può essere configurata per effettuare rilevamenti intelligenti di eventi SMD. Tra i più importanti: riconoscimento umano, riconoscimento veicoli, vagabondaggio, rilevamento gruppi di persone, rilevamento parcheggio, rilevamento di eccezioni audio ed elaborazione di statistiche di attraversamento linea. Con funzione autotracking per veicoli e umani fino a 300 secondi su eventi di attraversamento linea, intrusione area, ingresso e uscita area.

Funzione Cloud: Questa telecamera può essere visualizzata e controllata da remoto attraverso differenti canali: l'applicazione mobile V-Guardian EVO in download gratuito per sistemi Android e iOS, il software VMS V-Guardian EVO e la piattaforma web VulTech Cloud EVO (<https://www.vultechcloudedo.it>).

Ingresso/uscita audio: Connettori audio ingresso/uscita per collegare eventuali speaker amplificati e microfoni esterni.

SERIE PTZ | VS-PTZ8532XWDA-LT

CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive scan CMOS Sensor
Pixel effettivi	2592(H)x1944(V), 5MP
Sensibilità	0.006 lux ICR ON, AGC ON)
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR Led	8 Array LED 4 Laser light
Portata IR	250 m
SMART IR	SI
LENTE	
Lunghezza focale	32X zoom ottico/ 16X zoom digitale , 4.8~154mm
Tipo lente	PTZ
Angolo di visione	4.8~154mm
PTZ	
Panoramica	360° infinito
Velocità movimento	1°~120°/S
Grado inclinazione	-10°~90° (Auto Flip)
Velocità inclinazione	1°~60°/s
Zoom proporzionale	La velocità di rotazione può essere regolata automaticamente in base ai multipli dello zoom
Numeri preset	255
Ripristino dopo mancata alimentazione	SI
Patrol	Max 32 posizioni patrol
Pattern	8 patterns configurabili
AUDIO	
Compressione Audio	G.711a G.711u
VIDEO	
Compressione Video	H265/H265+/H264/H264+
Gestione flusso	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
Risoluzione principale	5M @1-20fps/ 4M/ 3M/ 2MP/1,3MP/1MP @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	D1/720P @1 - 25fps
Risoluzione mobile	CIF @1 - 25fps
Bit Rate	32Kbps - 8Mbps
Day&Night	Auto (ICR) - Colori - B/N
BLC	SI
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	2D DNR (Off/0-6)
WDR	WDR (120dB)
Gain Control	Auto/Manuale

Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	-Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV) - Movimento rapido
Eventi	Rilevamento del movimento (attivazione dell'allarme target per persone e veicoli)
Autotracking	Riconoscimento umano e veicolo su: attraversamento linea, intrusione area, ingresso/uscita regione
Stabilizzazione	Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS)
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)
NETWORKING	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, HTTPS,DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP,IPV6, NAT, UPnP,UPnP™, Bonjour
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6, CGI, Profile S, Mobile Surveillance
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloud.evo.it
INTERFACCIE	
Allarme in/out	1 IN / 1 OUT
Audio in/out	1 IN / 1 OUT
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	SI
Registrazione su Micro-SD	SI fino a 256GB, NAS(NFS/CIFS)
Smart Light	ND
ALIMENTAZIONE	
Assorbimento	AC24V 2.2A, PoE (802.3at)
Consumo d'energia	MAX 25W
GENERALI	
Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	- 10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	Ø102 X 87 mm
Colore	Bianco